



**DET. "ST-2"**

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga ant grebėstų

Išilginis tašas kas gegnę 50 mm

Antikondensacinė plėvelė

Vėdinamas tarpas 45-50 mm

Vėjo izoliacija ISOVER RKL-31 30 mm

ISOVER Standard 35 / Premium 33 /gegnės 250x70 mm, ž. 870 mm/ žr. lentelę

ISOVER Standard 35 / Premium 33 /po gegnėmis, ant Ultrastil profilių su pakabomis / žr. lentelę

Garų izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)

Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokšte (tipas A; H2; DF) 2x12,5mm

GYVENAMOJO NAMO STOGO  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ST-2		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER Premium 33 + RKL 31 (tarp gegnių)	170 + 30 mm	170 + 30 mm	170 + 30 mm
ISOVER Premium 33 (po gegnėmis)	70 mm	125 mm	175 mm
ISOVER Standard 35 + RKL 31 (tarp gegnių)	170 + 30 mm	170 + 30 mm	170 + 30 mm
ISOVER Standard 35 (po gegnėmis)	100 mm	150 mm	200 mm