



### DET. "ST-3"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga	
Išilginis tašas kas gegnę, vėdinamas oro tarpas	min. 50 mm
Difuzinė plėvelė	Sd≤0.02
Ištisinis lentų paklotas* / RKL 31	20 mm
ISOVER Premium 33/Standard 35 /dvitėjų sijų ž. 870 mm/ - žiūr.lentelę	
Garų izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)	
ISOVER Premium 33/Standard 35 /tašelių ž. 600 mm/	50 mm
Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokštė (tipas A; H2; DF), Ultrastil lubų karkasas	2x12,5 mm

Šilumos izoliacija	Gyvenamojo namo stogas, Detalė ST-3		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER Premium 33 + RKL 31 (20mm)	50+175+20 mm	50+225+20 mm	50+275+20 mm
ISOVER Standard 35 + RKL 31 (20mm)	50+200+20 mm	50+240+20 mm	50+300+20 mm

\* Priešvėjinė izoliacija RKL 31 kas 1,20m tarp išretintų lentų. Ištisinis lentų paklotas tik kraige ir karnizuose.