



DET. "ST-3"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga

Išilginis tašas kas gegnę 50 mm

Difuzinė plėvelė $S_d \leq 0.02$

Ištisinis lentų paklotas* / RKL 31 20 mm

ISOVER Premium 33/Standard 35 /dvitėjų sijų ž. 870 mm/ - žiūr.lentelę

Garo izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)

ISOVER Premium 33/Standard 35 /tašelių ž. 600 mm/ 50 mm

Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokšte (tipas A; H2; DF), Ultrastil lubų karkasas 2x12,5 mm

Šilumos izoliacija	Gyvenamojo namo stogas, Detalė ST-3		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER Premium 33 + RKL 31 (20mm)	50+175+20 mm	50+225+20 mm	50+275+20 mm
ISOVER Standard 35 + RKL 31 (20mm)	50+200+20 mm	50+240+20 mm	50+300+20 mm

* Priešvėjinė izoliacija RKL 31 kas 1,20m tarp išretintų lentų. Ištisinis lentų paklotas tik kraige ir karnizuose.