



Išorės apdaila	
Vėdinamas oro tarpas	20-25 mm
Vėjo izoliacija	ISOVER Facade/ RKL-31/ SKL/ SKL-S - 30 mm
Šilumos izoliacija	ISOVER Standard 35 (medin.karkasas 50xH,mm) - žiūr.lentelę
Oro/garo izoliacija	Isover Vario Xtra (kai Standard 35 ≥ 175 mm**)
Rąstų siena	200 mm

Isover Standard 35 + Facade/ RKL/ SKL/ SKL-S, mm	U, W/m <sup>2</sup> ·K
100 + 30	0.22
125 + 30	0.20
150 + 30	0.18
175 + 30	0.16
200 + 30	0.15

Pastabos:

\* Isover KH demblys naudojamas rąstų sienos išlyginimui. Įrengiamas ant rąstų sienos išorinės pusės, prieš montuojant medinį karkasą.

\*\* Kai bendras išorinio šiltinimo sluoksnio storis mažesnis už rąsto storį, oro/garo izoliacinės plėvelės iš sienos išorės rekomenduojama nenaudoti. Oro/garo izoliacinę plėvelę rekomenduojama įrengti išorinėje rąstų sienos pusėje, kai bendras išorinio šiltinimo sluoksnio storis didesnis už rąsto storį ir šiluminė varža išorinėje garo izoliacijos pusėje yra bent 4 kartus didesnė už vidinę garo barjero pusėje esančios rąstų sienos šiluminę varžą.