



DET. "ST-4"

ISOVER InsulSafe/ KV-041 pučiama vata	- žiūr. lentelę
ISOVER InsulSafe/ KV-041 pučiama vata tarp laikančių sijų	- 100 mm
Garų izoliacija ISOVER Vario Xtra (siūlės klijuojamos KB-1 juosta)	
Šilumos izoliacija ISOVER Premium 33 tarp grebėstų, 50x50 mm, kas 600mm	
Gipso kartono plokštė Rigips/Gyproc	13 mm
Vidaus apdaila	

GYVENAMOJO NAMO STOGO  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas , Detalė ST - 4		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER InsulSafe/KV-041 + Premium 33, 50 mm	150 + 100 + 50 mm	200 + 100 + 50 mm	250 + 100 + 50 mm

GYVENAMOJO NAMO KARKASINĖS SIENOS  $U_w$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Karkasinė siena , Detalė KRS -1	$U_w = 0,15$ A	$U_w = 0,13$ A +	$U_w = 0,11$ A ++
	50mm Premium 33 + Premium 33 + ISOVER Facade storis, mm		
Karkaso sluoksnių storis mm	50 + 150 + 30	50 + 200 + 50	50 + 250 + 50
	50mm Standard 35 + Standard 35 + ISOVER Facade storis, mm		
Karkaso sluoksnių storis mm	50 + 200 + 30	50 + 250 + 30	50 + 250 + 75