



DET. "SN-1"

Vidinis tinko sluoksnis $\geq 15$ mm	
Laikantis blokelių mūras	- žiūr. lentelę
ISOVER Premium 33 / Standard 35 ( 5 vnt./m2 lanksčių ryšių)	- žiūr. lentelę
ISOVER Facade (siūlės klijuojamos) ( 5 vnt./m2 lanksčių ryšių)	- 30 mm
Vėdinamas oro tarpas	- 30mm
Apdailinių plytų mūras	-100-85mm

DET. "CE-3"

ISOVER pučiama vata InsulSafe /KV-041	-žiūr.lentelę
Medinė sijinė perdanga 250x50, žingsnis kas 600 mm tarpuose	pučiama vata InsulSafe /KV-041
Garų izoliacija	Sd>100
Vidaus apdaila	- medinės lentelės, pakab. lubos, kt.

GYVENAMOJO NAMO PERDANGOS (ESANT ŠALTAI PASTOGEI) APŠILTINTOS PUČIAMA VATA  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas , Detalė CE - 3		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER InsulSafe /KV-041	250 + 75 mm	250 + 125 mm	250 + 200 mm

GYVENAMOJO NAMO SIENOS  $U_w$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Siena , Detalė SN-1	$U_w = 0,15$ A	$U_w = 0,13$ A +	$U_w = 0,11$ A ++
Laikantis mūras , storis mm	ISOVER Premium 33 / Standard 35 ( mm) + ISOVER Facade 30 mm		
Keraminiai blokėliai 250 mm	150 / 170 + 30	190 / 200 + 30	240 / 250 + 30
Fibo Proof 3MPa blokėliai 250 mm	170 / 175 + 30	190 / 200 + 30	240 / 250 + 30
Silikatiniai blokėliai 180 mm	190 / 200 + 30	220 / 225 + 30	270 / 275 + 30
Akyto betono blokėliai 250 mm	125 / 140 + 30	170 / 175 + 30	220 / 225 + 30