



DET. "SN-2"

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vidinis tinko sluoksnis | ≥ 15 mm |
| Laikantis blokelių mūras | - žiūr. lentelę |
| ISOVER Premium 33/ Standard 35 (tarp medinio karkaso 50x H mm, žingsnis 600mm) | H -žiūr. lentelę |
| ISOVER Premium 33/ Standard 35 (tarp medinio karkaso 50x H mm, stamena kryptimi, žingsnis 600mm) | H -žiūr. lentelę |
| Difuzinė plėvelė | Sd < 0,02 |
| Vėdinamas oro tarpas | 25 mm |
| Apdailinės fasado lentelės | 19 mm |

DET. "ST-1"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga ant grebėstų

Išilginis tašas kas gegnę - 50 mm

Difuzinė plėvelė Sd ≤ 0.05

ISOVER Premium 33/ Standard 35 - žiūr. lentelę /gegnės 250x70 mm, ž. 870 mm/

ISOVER Premium 33/ Standard 35 - žiūr. lentelę /po gegnėmis, ant Ultrastil profilių su pakabomis /

Garo izoliacija -IsoverVario Xtra (siūlės klijuojamos)

Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokštė (tipas A; H2; DF) 2x12,5mm

GYVENAMOJO NAMO STOGO U_r ($W/m^2 \cdot K$)

| Šilumos izoliacija | Stogas, Detalė ST-1 | | |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | U = 0,14 (A) | U = 0,12 (A+) | U = 0,10 (A++) |
| ISOVER Premium 33 | 250 + 50 mm | 250 + 70 mm | 250 + 150 mm |
| ISOVER Standard 35 | 250 + 70 mm | 250 + 100 mm | 250 + 170 mm |

GYVENAMOJO NAMO SIENOS U_w ($W/m^2 \cdot K$)

| Siena , Detalė SN-2 | $U_w = 0,15$ A | $U_w = 0,13$ A + | $U_w = 0,11$ A ++ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Laikantis mūras , storis mm | ISOVER Premium 33 tarp karkaso + Difuzinė plėvelė | | |
| Keraminiai blokėliai 250 mm | 125 + 100 | 150 + 100 | 175 + 150 |
| Fibo Proof 3MPa blokėliai 250 mm | 125 + 100 | 150 + 100 | 175 + 150 |
| Silikatiniai blokėliai 180 mm | 150 + 100 | 150 + 150 | 200 + 150 |
| Akyto betono blokėliai 250 mm | 100 + 100 | 125 + 100 | 150 + 125 |

| Siena , Detalė SN-2 | $U_w = 0,15$ A | $U_w = 0,13$ A + | $U_w = 0,11$ A ++ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Laikantis mūras , storis mm | ISOVER Standard 35 tarp karkaso + Difuzinė plėvelė | | |
| Keraminiai blokėliai 250 mm | 125 + 100 | 150 + 125 | 200 + 150 |
| Fibo Proof 3MPa blokėliai 250 mm | 125 + 100 | 150 + 125 | 200 + 150 |
| Silikatiniai blokėliai 180 mm | 150 + 125 | 175 + 150 | 200 + 175 |
| Akyto betono blokėliai 250 mm | 100 + 100 | 150 + 100 | 150 + 150 |