



DET. "SN-2"

Vidinis tinko sluoksnis	≥ 15 mm
Laikantis blokelių mūras	- žiūr. lentelę
ISOVER Premium 33/ Standard 35 (tarp medinio karkaso 50x H mm, žingsnis 600mm)	H -žiūr. lentelę
ISOVER Premium 33/ Standard 35 (tarp medinio karkaso 50x H mm, stamena kryptimi, žingsnis 600mm)	H -žiūr. lentelę
Difuzinė plėvelė	Sd < 0,02
Vėdinamas oro tarpas	25 mm
Apdailinės fasado lentelės	19 mm

Sandarumo
kontūras

DET. "ST-1"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga ant grebėstų

Išilginis tašas kas gegnę - 50 mm

Difuzinė plėvelė Sd ≤ 0.05

ISOVER Premium 33/ Standard 35 - žiūr. lentelę
/gegnės 250x70 mm, ž. 870 mm/

ISOVER Premium 33/ Standard 35 - žiūr. lentelę
/po gegnėmis, ant Ultrastil profilių su pakabomis /

Garo izoliacija -IsoverVario Xtra (siūlės klijuojamos)

Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokštė
(tipas A; H2; DF) 2x12,5mm

GYVENAMOJO NAMO STOGO U_r ($W/m^2 \cdot K$)

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ST-1		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER Premium 33 (tarp gegnių+po gegnėmis)	250 + 50 mm	250 + 70 mm	250 + 150 mm
ISOVER Standard 35 (tarp gegnių+po gegnėmis)	250 + 70 mm	250 + 100 mm	250 + 170 mm

GYVENAMOJO NAMO SIENOS U_w ($W/m^2 \cdot K$)

Siena , Detalė SN-2	U _w =0,15 A	U _w =0,13 A +	U _w =0,11 A ++
Laikantis mūras , storis mm	ISOVER Premium 33 tarp karkaso + Difuzinė plėvelė		
Keraminiai blokėliai 250 mm	125 + 100	150 + 100	175 + 150
Fibo Proof 3MPa blokėliai 250 mm	125 + 100	150 + 100	175 + 150
Silikatiniai blokėliai 180 mm	150 + 100	150+ 150	200+ 150
Akyto betono blokėliai 250 mm	100 + 100	125 + 100	150 + 125

Siena , Detalė SN-2	U _w =0,15 A	U _w =0,13 A +	U _w =0,11 A ++
Laikantis mūras , storis mm	ISOVER Standard 35 tarp karkaso + Difuzinė plėvelė		
Keraminiai blokėliai 250 mm	125 + 100	150 + 125	200+ 150
Fibo Proof 3MPa blokėliai 250 mm	125 + 100	150 + 125	200 + 150
Silikatiniai blokėliai 180 mm	150 + 125	175+ 150	200+ 175
Akyto betono blokėliai 250 mm	100 + 100	150 + 100	150 + 150