



### DET. "ReST-2"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga ant grebėstų

Išilginis tašas kas gegnę 50 mm

Antikondensacinė plėvelė

Vėdinamas tarpas 45-50 mm

Vėjo izoliacija ISOVER RKL-31/SKL 30 mm

ISOVER Standard 35 - žiūr. lentelę  
/gegnės Hx50 mm, ž. 600 mm/

ISOVER Standard 35 - žiūr. lentelę  
/po gegnėmis, ant Ultrastil profilių su pakabomis /

Garų izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)

Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokšte  
(tipas A; H2; DF) 2x12,5mm

RENOVUOJAMO GYVENAMOJO NAMO STOGO  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ReST-2	
	U = 0,16 (C)	U = 0,15 (B)
ISOVER RKL/SKL + Standard 35 (tarp gegnių)	30 + 150 mm	30 + 150 mm
ISOVER Standard 35 (po gegnėmis)	75 mm	100 mm

RENOVUOJAMO VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATO STOGO  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ReST-2	
	U = 0,20* (C)	U = 0,18* (B)
ISOVER RKL/SKL + Standard 35 (tarp gegnių)	30 + 125 mm	30 + 150 mm
ISOVER Standard 35 (po gegnėmis)	50 mm	50 mm

Pastaba: U skaičiavimuose neįvertinta temperatūros pataisa k1 (STR 2.01.02:2016 3 lentelė, pastaba 5)