

Eksploatacinių savybių deklaracija Vario_24001

1. Unikalus identifikacinis kodas:
Vario_24001
 2. Naudojimo paskirtis:
Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai
 3. Gamintojas:
Saint-Gobain ISOVER SA
18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
Prancūzija
 4. Įgaliotas atstovas:
UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7
04326 Vilnius
Lietuva
 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 3
 - 6a. Europos darnusis standartas:
EN 13984:2013
- Notifikuotosios įstaigos:
- Vandens garų laidumo nustatymas: 1301
Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o.
Studenà 3
821 04 Bratislava
Slovakija
- Reakcijos į ugnį nustatymas: 0672
MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart
Vokietija
- 6b. Europos techninis įvertinimas:
Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės pagal EN 13984:2013 :

Esminės charakteristikos	Standartas	Eksploatacinės savybės		
		Vario® KM Duplex UV	Vario® Xtra	Vario® Xtra XL
Produkto pavadinimas	-			
Produkto žymėjimas	-	Tipas B		
Vandens nepralaidumas	EN 1928:2000	NPD		
Atsparumas smūgiui	EN 12691	NPD		
Vandens garų laidumo patvarumas veikiant senėjimui	EN 1931	Išlaikė bandymą		
Patvarumas dėl šarmų poveikio	EN 12311-2	Išlaikė bandymą	Išlaikė bandymą	NPD
Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine kryptimi	EN 12310-1	≥ 50 N	≥ 65 N	≥ 30 N
Atsparumas plėšimui vinimi – skersine kryptimi	EN 12310-1	≥ 50 N	≥ 65 N	≥ 25 N
Sandūrų stiprumas	EN 12317-2	NPD		
Vandens garų laidumas	EN 1931	2 m (-0,65m/+2m)	12 m (-3 m / +8 m)	ca. 10 m
Tempiamasis stipris – išilgine kryptimi	EN 12311-2	≥ 130 N/50mm	≥ 140 N / 50 mm	≥ 140 N/50mm
Tempiamasis stipris – skersine kryptimi	EN 12311-2	≥ 115 N/50mm	≥ 117 N / 50 mm	≥ 100 N/50mm
Pailgėjimas – išilgine kryptimi	EN 12311-2	≥ 50%	≥ 50%	≥ 25%
Pailgėjimas – skersine kryptimi	EN 12311-2	≥ 50%	≥ 55%	≥ 35%
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	E		
Pavojingos medžiagos	-	NPD*		

NPD: No Performance Determined / Eksploatacinės savybės nenustatytos

* Europinis bandymų metodas dar kuriamas ir jam įsigaliojus, standartas bus iš dalies pakeistas.

8. Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Courbevoie, 04.12.2019



Gilles Leva, Director Innovation & Offer