

ISOVER KH JUOSTA



PRODUKTO APRAŠYMAS

Silikonu apdorota, vandenį atstumianti mineralinės vatos juosta, supakuota į ritinėlius. Nedegi, niekuo nepadengta, lanksti, minkšta. Standartiniai ISOVER KH juostos pločiai: 150, 200, 220, 240, 260 mm. Taip pat pagal atskirą užsakymą 150 mm ir 30 mm storio juostos gali būti gamintos įvairių nestandartinių pločių.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pagrindinė naudojimo paskirtis - konstrukcijų sandarinimas ir nelygių paviršių izoliacija.

MONTAVIMAS

ISOVER KH juostos montuojamos ant nelygių paviršių arba juostomis užpildomi tarpai, tokiu būdu sustabdant oro srautų judėjimą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN13162-T3-MUI-WS
Šilumos laidumo koeficientas λd	0,037 W/m.K
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A1
Vandens garų varžos faktorius μ	1
Danga	Be dangos
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	200
Vandens įmirkis (ilgalaikis)	<3 kg/m ²
Vandens įmirkis (trumpalaikis)	< 1 kg/m ²

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis

GLOBALUS ŠILTĖJIMO POTENCIALAS (GWP)

0,56 (A1-A3) 37 mm storiui, kai varža R=1 m²K/W