

# ISOVER PROTECT BSF



## PRODUKTO APRAŠYMAS

Be tirpklų, pH-neutralūs, vandens pagrindu baltos emulsijos priešgaisriniai dažai. Ugnyje, karštyje sudaro mikro-porėta izoliuojančią dangą.

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Ugniai atsparių ir dūmų kontrolės kanalų įrengimui.

## MONTAVIMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Tepama dažymo šepetėliu arba glaistikle. Dirbama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C. Apdirbami paviršiai turi būti sausi ir švarūs, neužteršti riebalais, naftos produktais. Iki 10% galima skiesti vandeliu. Normaliomis sąlygomis (+20°C, RH 50%) nelimpa po 4val, pilnai išdžiūsta po 24-48 val. Dirbant laikytis bendrų saugaus darbo taisyklių.

## PAKUOTĖ

15kg kibiras; 310ml (400g) plastiko talpa.

## SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama ir laikoma sausiai t=+5°C...+25°C temperatūroje, vengiant tiesioginio saulės poveikio. Neatidarytos pakuotės galiojimo terminas 18mėn. nuo pagaminimo datos (nurodyta ant pakuočių).