

ISOVER SK-C



PRODUKTO APRAŠYMAS

Minkšta mineralinės vatos juosta, įvilktą į neaustinį audinį, naudojama konstrukcijų sandarinimui. Atspari puviniui ir apdorota silikonu, siekiant apsaugoti nuo vandens poveikio. Supakuota į ritinius. Produktas atitinka saugiausią patalpų emisijų klasę M1. Klasifikuojama kaip nedegi medžiaga (A2-s1,d0 euroklasė). Gaminama pagal standartą EN 13162.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pagrindinė naudojimo sritis - sujungimų sandarinimas sienų, lubų bei grindų konstrukcijose, kaip pavyzdžiui, tarpų aplink langų ir durų rėmus sandarinimas, sandūrų tarp surenkamų daugiasluoksnių betoninių plokščių sandarinimas. Taip pat naudojama rąstų sujungimams sandarinti rąstiniuose namuose. Naudojama naujai statomuose bei renovuojamuose pastatuose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN13162-T3-MU1
Šilumos laidumo koeficientas λ_d	0,039 W/m.K
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A2-s1,d0
Vandens garų varžos faktorius μ	1
Danga	Bespalvis neaustinis audinys
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	200
Vandens įmirkis (ilgalaikis)	<3 kg/m ²
Vandens įmirkis (trumpalaikis)	< 1 kg/m ²

MONTAVIMAS

ISOVER SK-C juostos paprastai montuojamos sujungimuose, nenaudojant jokių specialių tvirtinimo elementų. Į tarpus alink durų ar langų rėmus juostos įspraudžiamos. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę.

PAKUOTĖ

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių.