

# ISOVER VARIO® BOND



## PRODUKTO APRAŠYMAS

VARIO® BOND - tai universali lipni juosta su kintama garų varža: sd vertė 0,4 – 20m. Juosta tinkuojamu paviršiumi skirta garo izoliacinės plėvelės, langų, durų, medinių murlotų bei betoninių grindų jungtims su mūro blokeliais sandarinti. Padeda užtikrinti pastato sandarumą, apsaugo nuo drėgmės skverbimosi į konstruktyvą. Tinkama naudoti pastatų išorėje ir viduje. Galimi du pločiai: 75mm ir 100mm. Juostos išilgas dviejų zonų padalinimas leidžia patogiai šią juostą klijuoti vidiniuose ar išoriniuose kampuose, sunkiai prieinamose vietose.

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pagrindinė naudojimo sritis – sandarinti jungtis tarp langų, durų, medinių murlotų, garo izoliacijos bei betoninių grindų su mūro blokeliais. Juostos paviršius gali

## TECHNINIAI DUOMENYS

Didžiausias tempiamasis stipris (išilgai/skersai)	140,0 N / 50 mm
---	-----------------

Darbinė temperatūra	+5°C iki +40°C
---------------------	----------------

buti tinkuojamas. VARIO BOND juosta išilgai padalinta į kelias lipnias zonas, zonų padalinimas leidžia patogiai šią juostą klijuoti vidiniuose ar išoriniuose kampuose, sunkiai prieinamose vietose. Ypatingai stiprūs klijai, puikiai limpa prie įvairių paviršių - PE, metalas, PVC, medis, betonas, keramika, akytas betonas.

## MONTAVIMAS

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Montuojant temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

## PAKUOTĖ

Juostos susuktos į ritinėlius po 25 metrus ir supakuotos dėžutėse:

100mm pločio 6 vnt/dėž.

150mm pločio 5 vnt/dėž.

## SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti būtina sausoje vietoje, ≤30oC uždaroje patalpoje.