

PRIEŠVĖJINĖS VATOS ATSTUMO FIKSATORIUS



PRODUKTO APRAŠYMAS

Apvalus plastikinis atstumo fikсatorius su kojėlėmis.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Naudojamas priešvėjinių plokščių ISOVER FACADE, RKL-31 ar SKL tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų išorinėje pusėje, kur vėliau bus tvirtinami tašeliai ir medinės apdailos lentutės. Fiksatorių kojelių ilgis (25,

30, 50 mm) atitinkamai pritaikytas prie ISOVER Facade, RKL, SKL priešvėjinių plokščių storio. Tvirtinant tašelius, fikсatoriai apsaugo izoliacines plokštes nuo perspaudimo. Atstumo fikсatoriai taip pat gali būti naudojami aliuminio folija dengtų ISOVER AluLiner plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų vidinėje pusėje.

MONTAVIMAS

Isover Facade, RKL-31 ar SKL priešvėjinės plokštės tvirtinamos prie medinio karkaso per atstumo fikсatorius. Fiksatoriai mechaniškai tvirtinami vinimis arba varžtais, 4-6 vnt/m², priklausomai nuo karkaso žingsnio. Paskui tvirtinami tašeliai, per kuriuos suformuojamas vėdinimo tarpelis, ir įrengiama medinių lentučių ar kita išorės apdaila.

PAKUOTĖ

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti būtina sausoje vietoje.