

PROTECT BSK



PRODUKTO APRAŠYMAS

Nedegūs neorganiniai šarminiai silikatiniai priešgaisriniai klijai.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Naudojama kaip sistemos dalis priešgaisrinėse konstrukcijose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Reakcija į ugnį, Euroklasė A1

MONTAVIMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Tepama dažymo šepetėliu arba glaistykle. Dirbama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C. Apdirbami paviršiai turi būti sausi ir švarūs, neužteršti riebalais, naftos produktais. Iki 10% galima skiesti vandeliu. Normaliomis sąlygomis (+20°C, RH 50%) kietėja apie 12val. Dirbant laikytis bendrų saugaus darbo taisyklių.

PAKUOTĖ

8kg kibiras arba 310ml (530g) talpa.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama ir laikoma sausai +5°C...+25°C temperatūroje, vengiant tiesioginio saulės poveikio. Neatidarytos pakuotės galiojimo terminas 12mėn. nuo pagaminimo datos (nurodyta ant pakuočių).