

# TECH SLAB MT 5.1 (TT700)



## PRODUKTO APRAŠYMAS

Didelio tankio, tvirta, standi mineralinės vatos plokštė be dangos. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vidutiniškai aukštų temperatūrų paviršių šilumos ir garso izoliacijai: talpos, rezervuarai, dūmtakiai, garo katilai, technologinė įranga ir kt. Kai izoliuojamo paviršiaus temperatūra  $\geq +400^{\circ}\text{C}$ , dėl panaudojimo rekomenduojama konsultuotis su tiekėju.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A1
Vandens įmirkis (trumpalaikis)	$< 1 \text{ kg/m}^2$
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	660

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

$^{\circ}\text{C}$	10	50	100	200	300	400	500	600
<b>W/mK</b>	0,035	0,043	0,048	0,058	0,083	0,143	0,194	0,252

## MONTAVIMAS

Montavimo būdas parenkamas konkrečiu atveju pagal projektuotojų nurodymus, priklausomai nuo izoliuojamo paviršiaus. Dažniausiai plokštės tvirtinamos smeigėmis arba tarp karkaso elementų. Naudojant gaminį lauke, būtinos apsauginės dangos.

## PAKUOTĖ

Plastiko paketai, paletės

## SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausoje patalpoje. Neleistinas tiesioginis vandens poveikis.