

U PROTECT SLAB 4.0 ALU1 (BLACK)



PRODUKTO APRAŠYMAS

ULTIMATE - pagal unikalią technologiją gaminami naujos kartos mineralinės vatos gaminiai. U Protect Slab 4.0 Alu1(black) - nedegi, itin efektyvi šilumos ir priešgaisrinė izoliacija, puikios akustinės savybės, unikaliai lengva. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Stačiakampių ugniai atsparių ir dūmų kontrolės kanalų priešgaisrinei izoliacijai. Ugniai atsparumo klasės EI15 – EI120. Dėka gerų šiluminių ir akustinių savybių, gali būti naudojama šilumos ir garso izoliacijai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A1
Oro laidumo koeficientas l	≥ 50 kPa·s/m1
Vandens garų laidumas (sd)	≥200 (MV2)
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	400
Tankis (informacinis rodiklis), kg/m3	66
Didžiausia temperatūra dangos paviršiuje, °C	°C

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

°C	10	50	100	150	200	300	400
W/mK	0,033	0,035	0,04	0,047	0,054	0,072	0,096

MONTAVIMAS

Įrengiama pagal ULTIMATE Protect ugniai atsparių ir dūmų kontrolės kanalų montavimo instrukciją.

PAKUOTĖ

Plastiko paketai, paletės.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose, galima neigiamose temperatūrose. Neleistinas tiesioginis vandens poveikis.