



DET. "ST-2"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga ant grebėstų

Išilginis tašas kas gegnę	50 mm
---------------------------	-------

Antikondensacinė plėvelė	
--------------------------	--

Vėdinamas tarpas	45-50 mm
------------------	----------

Vėjo izoliacija ISOVER RKL-31 arba SKL-S	30 mm
--	-------

ISOVER Standard 35 / Premium 33 /gegnės 250x70 mm, ž. 870 mm/	žr. lentelę
---	-------------

ISOVER Standard 35 / Premium 33 /po gegnėmis, ant Ultrastil profilių su pakabomis /	žr. lentelę
---	-------------

Garų izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)	
--	--

Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokšte (tipas A; H2; DF)	2x12,5mm
---	----------

GYVENAMOJO NAMO STOGO U_r ($W/m^2 \cdot K$)

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ST-2		
	$U = 0,14$ (A)	$U = 0,12$ (A+)	$U = 0,10$ (A++)
ISOVER Premium 33 + RKL 31/ SKL-S (tarp gegnių)	170 + 30 mm	170 + 30 mm	170 + 30 mm
ISOVER Premium 33 (po gegnėmis)	70 mm	125 mm	175 mm
ISOVER Standard 35 + RKL 31/ SKL-S (tarp gegnių)	170 + 30 mm	170 + 30 mm	170 + 30 mm
ISOVER Standard 35 (po gegnėmis)	100 mm	150 mm	200 mm