



DET. "SN-1"

Vidinis tinko sluoksnis ≥ 15 mm	
Laikantis blokelių mūras	- žiūr. lentelę
ISOVER Premium 33 / Standard 35 (5 vnt./m2 lanksčių ryšių)	- žiūr. lentelę
ISOVER Facade (siūlės klijuojamos) (5 vnt./m2 lanksčių ryšių)	- 30 mm
Vėdinamas oro tarpas	- 30mm
Apdailinių plytų mūras	-100-85mm

DET. "CE-2"

ISOVER pučiamą vata InsulSafe /KV-041 -žiūr.lentelę
Garų izoliacija $S_d > 100$
Gelžbetoninė perdangos plokštė 200-220 mm
Vidaus apdaila - tinkas, pakab. lubos

GYVENAMOJO NAMO PERDANGOS (ESANT ŠALTAI PASTOGEI) APŠILTINTOS PUČIAMA VATA U_r ($W/m^2 \cdot K$)

Šilumos izoliacija	Stogas , Detalė CE - 2		
	U = 0,14 (A)	U = 0,12 (A+)	U = 0,10 (A++)
ISOVER InsulSafe /KV-041	300 mm	350 mm	400 mm

GYVENAMOJO NAMO SIENOS U_w ($W/m^2 \cdot K$)

Siena , Detalė SN-1	$U_w = 0,15$ A	$U_w = 0,13$ A +	$U_w = 0,11$ A ++
Laikantis mūras , storis mm	ISOVER Premium 33 / Standard 35 (mm) + ISOVER Facade 30 mm		
Keraminiai blokeliai 250 mm	150 / 170 + 30	190 / 200 + 30	240 / 250 + 30
Fibo Proof 3MPa blokeliai 250 mm	170 / 175 + 30	190 / 200 + 30	240 / 250 + 30
Silikatiniai blokeliai 180 mm	190 / 200 + 30	220 / 225 + 30	270 / 275 + 30
Akyto betono blokeliai 250 mm	125 / 140 + 30	170 / 175 + 30	220 / 225 + 30