



DET. "ReST-2"

Čerpių arba kita vėdinamo stogo danga ant grebėstų	
Išilginis tašas kas gegnę	50 mm
Antikondensacinė plėvelė	
Vėdinamas tarpas	45-50 mm
Vėjo izoliacija ISOVER RKL-31/SK/ SKL-S	30 mm
ISOVER Standard 35 /gegnės Hx50 mm, ž. 600 mm/	- žiūr. lentelę
ISOVER Standard 35 /po gegnėmis, ant Ultrastil profilių su pakabomis /	- žiūr. lentelę
Garų izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)	
Apkalimas dviguba GYPROC / RIGIPS g/k plokšte (tipas A; H2; DF)	2x12,5mm

RENOVUOJAMO GYVENAMOJO NAMO STOGO  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ReST-2		
	U = 0,16 (C)	U = 0,15 (B)	U = 0,14 (A)
ISOVER RKL/SKL/ SKL-S + Standard 35 (tarp gegnių) + ISOVER Standard 35 (po gegnėmis)	30 + 150 mm 75 mm	30 + 150 mm 100 mm	30 + 150 mm 125 mm

RENOVUOJAMO VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATO STOGO  $U_r$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

Šilumos izoliacija	Stogas, Detalė ReST-2		
	U = 0,20* (C)	U = 0,18* (B)	U = 0,15* (A)
ISOVER RKL/SKL/ SKL-S + Standard 35 (tarp gegnių) + ISOVER Standard 35 (po gegnėmis)	30 + 125 mm 50 mm	30 + 150 mm 50 mm	30 + 150 mm 100 mm