

CLIMAVER® PRIEDAI, ĮRANKIAI



PRODUKTO APRAŠYMAS

CLIMAVER® Tool Kit - 5 pjovimo įrankių rinkinys.

CLIMAVER® Square Ruler (Universal CLIMAVER® guide)

- speciali kampinė liniuotė, skirta supaprastinti ortakių matavimų ir pjovimo operacijas.

CLIMAVER® Staple - susegtuvas, skirtas 14 mm CLIMAVER® kabėms.

CLIMAVER® Knife - dviejų ašmenų peilis su dėklu.

CLIMAVER® Spatula - plastikinė mentelė lipnių juostų tinkamam tvirtinimui.

Lipni 63mm pločio, 50μ storio aliuminio folijos juosta CLIMAVER® ortakių gamybai ir mineralinės vatos gaminių su Alu danga siūlių sandarinimui. Ženklinama CLIMAVER® užrašu.

Viniliniai vandens pagrindu dispersiniai klijai skirti CLIMAVER® ortakių jungčių klijavimui ir sandarinimui, gaminant fasonines dalis, papildomam jungčių sandarinimui.

CLIMAVER® Perfiver H - „h“ formos ekstruzinio aliuminio 2m ilgio, »1.1mm storio profilis, skirtas ortakių jungimui prie įrangos, revizinių liukų, grotelių, difuzorių, atšakų įrengimui ir montavimui.

CLIMAVER® Perfiver L - „L“ formos ekstruzinio aliuminio 1.155m ilgio, »1.0mm storio profilis, skirtas CLIMAVER® Pro

(CLIMAVER® METAL System) ortakių vidinėms briaunoms sutvirtinti, pvz. kai reikalaujamas dažnas ortakių valymas, ir ortakiui sustandinti.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

CLIMAVER® įrankiai: specialūs įrankiai CLIMAVER® ortakių gamybai ir montavimui.

CLIMAVER® Foil: CLIMAVER® ortakių gamybai ir montavimui, mineralinės vatos gaminių su aliuminio folijos danga siūlių sandarinimui.

CLIMAVER® Cola/profiliai: CLIMAVER® ortakių gamybai ir montavimui.

MONTAVIMAS

CLIMAVER® įrankiai naudojami, kaip aprašyta CLIMAVER® ortakių montavimo instrukcijoje. Dirbama, kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C.

CLIMAVER® Cola - dirbama, kai aplinkos temperatūra +10°C...+30°C.

CLIMAVER® profiliai - irengiama pagal CLIMAVER® ortakių montavimo instrukciją.

PAKUOTĖ

Pakuotės skiriasi pagal prekės kodus:

-CLIMAVER® įrankiai: plastikiniai dėklai, kartoninės dėžutės

-CLIMAVER® Foil: rulonai, kartoninės dėžės

-CLIMAVER® Cola: 750g plastiko buteliai

-CLIMAVER® profiliai: kartoninės dėžutės.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuojama sausose patalpose, originaliuose pakuotėse, +5°C ...+30°C temperatūroje. CLIMAVER® Foil:

Sandėliuojama sausose patalpose, kartoninėse dėžutėse, aplinkos temperatūra +15°C...+30°C, RH<65%. CLIMAVER®

Cola: Sandėliuojama sausose patalpose, kartoninėse dėžutėse, aplinkos temperatūra +15°C...+30°C, RH<65%.

CLIMAVER® profiliai: Sandėliuojama sausose patalpose.