

ISOVER AL-JUOSTA



PRODUKTO APRAŠYMAS

Lipni juosta mineralinės vatos gaminių siūlių sandarinimui

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Mineralinės vatos gaminių su aliuminio folijos danga: techniniai dembliai CLIMCOVER Roll CR, ML-3 (Ventilam ALU), kevalai vamzdynams CLIMPIPE Section Alu2 ir pan., siūlių sandarinimui (būtina kai izoliuojama nuo kondensato).

TECHINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra	-40°C...+130°C
---------------------	----------------

MONTAVIMAS

Dirbama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C. Klijuojami paviršiai turi būti sausi, neužteršti dulkelėmis, riebalais, naftos produktais. Klijuojant rekomenduojama naudoti plastikinę mentelę. Saugojimo temperatūra +10°C...+30°C, sausai.

PAKUOTĖ

Lipni AL-juosta supakuota dėžėse: 50mmx25m (48 vnt./dėžė); 50mmx100m (54 vnt./dėžė), 75mmx100m (36 vnt./dėžė)

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Supakuota dėžėse