

ISOVER VARIO® DOUBLEFIT MASTIKA



PRODUKTO APRAŠYMAS

ISOVER VARIO DoubleFit dvikomponentė elastinė lipni mastika skirta formuoti sandarias jungtis tarp VARIO Xtra garo barjero plėvelės ir kampinių konstrukcijų paviršių. Tinka vidaus ir išorės darbams.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pagrindinė naudojimo sritis – formuoti sandarias jungtis tarp VARIO Xtra garo barjero plėvelės ir atitvarinių konstrukcijų paviršių: sienų, lubų, grindų. Patikimai kimba prie medienos, metalo, PE, ALU, OSB paviršių. Tinka vidaus ir išorės darbams.

TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra -40°C...+100°C

MONTAVIMAS

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Montuojant temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir neaukštesnė kaip +40°C.

PAKUOTĖ

Mastika yra 310 ml tūtelėje. Dėžutėse supakuota po 12 tūtelių/dėž.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti būtina sausoje, uždaroje patalpoje nuo +5°C iki +40°C. Galiojimo laikas - 2 metai.