


KAIFLEX EF SHEET



PRODUKTO APRAŠYMAS

Lankstus uždarytų mikroporų elastomerinės izoliacijos demblys. Gaminama pagal standartą EN 14304, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų, šalto vandens vamzdynų, įvairios šaldymo įrangos izoliacija nuo kondensato ir garso izoliacija.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	FEF-EN14304-ST(+85)-ST(-50)-WS01-MU8000
Reakcija į ugnį, Euroklasė	B-s3,d0
Vandens įmirkis (trumpalaikis)	≤ 0,1 kg/m ²
Darbinė temperatūra	-50 ... +85°C
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	85

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

°C	-10	0	10
W/mK	0,035	0,036	0,037

MONTAVIMAS

Montavimo būdas parenkamas konkrečiu atveju pagal projektuotojų nurodymus ir gamintojo instrukcijas, priklausomai nuo izoliuojamo paviršiaus.

PAKUOTĖ

Kartoninės dėžės, paletės.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose.