

U PROTECT WM 4.0 ALU1 (BLACK)



PRODUKTO APRAŠYMAS

ULTIMATE - pagal unikalią technologiją gaminami naujos kartos mineralinės vatos gaminiai. U Protect WM 4.0 Alu1(black) - nedegi, itin efektyvi šilumos ir priešgaisrinė izoliacija, puikios akustinės savybės, unikaliai lengva. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Apvalių ugniai atsparių ir dūmų kontrolės kanalų priešgaisrinei izoliacijai. Ugniai atsparumo klasės EI15 – EI120. Dėka gerų šiluminių ir akustinių savybių, gali būti naudojama vamzdynų, įvairios technologinės įrangos šilumos ir garso izoliacijai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T2-ST(+)400-MV2						
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A1						
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	400						
Didžiausia temperatūra dangos paviršiuje, °C	80 °C						
Šilumos laidumo koeficiento lentelė							
°C	10	50	100	150	200	300	400
W/mK	0.033	0.035	0.04	0.047	0.054	0.072	0.096

MONTAVIMAS

Įrengiama pagal ULTIMATE Protect ugniai atsparių ir dūmų kontrolės kanalų montavimo instrukciją.

PAKUOTĖ

Plastiko paketai, paletės.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose, galima neigiamose temperatūrose. Neleistinas tiesioginis vandens poveikis.