

ISOVER VARIO® DOUBLETWIN



PRODUKTO APRAŠYMAS

Dvipusio lipnumo juosta skirta VARIO Xtra ar kitos garo izoliacinės plėvelės tvirtinimui prie metalo, medžio, stiklo, gipskartonio, OSB ar cementinės plokštės.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

ISOVER VARIO Double Twin dvipusio lipnumo juosta yra naudojama garo izoliacinės plėvelės montavimo metu, jos tvirtinimui prie sienų ar lubų konstrukcijų, kai negalima panaudoti įprastinių tvirtinimo būdų. Juosta gerai prilimpa prie metalo, medžio, stiklo, gipskartonio, OSB ar cementinės plokštės. VARIO Double Twin juosta naudojama ISOVER VARIO arba ISOVER VapoBlock garo izoliacinių plėvelių tvirtinimui. Taip pat gali būti naudo-

jama su kitokiomis polietileninėmis garo izoliacinėmis plėvelėmis. Montavimo temperatūra nuo +5°C iki +40°C. Skirta naudoti vidaus patalpose. Kljuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių.

MONTAVIMAS

Tvirtinimas prie metalinio karkaso: priklijuokite vieną VARIO Double Twin dvipusio lipnumo juostos pviršių prie metalinio karkaso, palaikykite prispaudę, kad patikimai priliptų prie kljuojamo pagrindo. Nuimkite popierių nuo juostos kitos lipnios pusės ir priklijuokite izoliacinę plėvelę. Atkreipiam dėmesį, kad vien lipnios juostos neužtenka garo izoliacinės plėvelės pritvirtinimui; būtinas papildomas mechaninis tvirtinimas. Montavimo temperatūra nuo +5°C iki +40°C.

PAKUOTĖ

Juostos susuktos į ritinėlius ir supakuotos dėžutėse, 15 vnt/dėž. Ritinėlio matmenys: 19 mm x 50 m.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti būtina sausoje ir šiltoje (virš 5°C temperatūros) uždaroje patalpoje. Jei juosta laikoma žemesnėje temperatūroje, prieš naudojimą turi būti atšildyta iki minimalios montavimo temperatūros (min. 5°C).