

CLIMAVER A2 Neto



Specialios kietos ir standžios mineralinės vatos plokštės nemetalinių ortakių įrengimui.



Produkto aprašymas

CLIMAVER A2 Neto - specialios kietos ir standžios, puikiai garsą sugeriančios, itin gerų šiluminių savybių mineralinės vatos plokštės, iš kurių naudojant specialius įrankius gaminami ir įrengiami stačiakampiai tiesūs ortakiai ir jų fasoninės dalys. Išorinis plokščių paviršius padengtas armuota aliuminio folijos danga, vidinis paviršius specialia akustine danga NETO.

Taip pat gaminama:

CLIMAVER A2 – išorinis ir vidinis gaminio paviršiai padengti armuota aliuminio folija.

CLIMAVER DECO - atvejams kai reikalingi estetiniai dizaino sprendimai matomiems ortakiams. Inovacija yra viršutinė plokščių danga laminuota specialiu 6 spalvų stiklo audiniu. Tai leidžia panaudoti matomus ortakius interjero sprendimams. Dėl specialiai apdorotos ir antistatinės dangos ant ortakių kaupiasi mažiau dulkių ir nešvarumų. CLIMAVER DECO ortakių savybės, vidinė danga yra analogiškos CLIMAVER A2 NETO.

Pagaminti CLIMAVER ortakiai atitinka standarto LST EN 13403 „Pastatų vėdinimas. Nemetaliniai ortakiai. Ortakynas pagamintas iš izoliacijos plokščių“ reikalavimus.

Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T5
Degumo klasė	A2-s1,d0
Dangos vandens garų varžai lygiavertis oro sluoksnio storis $S_{d,r}$, m	≥ 100 (MV1)
Didžiausia oro temperatūra ortakyje, °C	90
Garso sugerties koeficientas α	
	125 Hz 0.25
	250 Hz 0.60
	500 Hz 0.65
	1000 Hz 0.95
	2000 Hz 1.00
Vandens įmirkis, trumpalaikis	WS1 (≤ 1 kg/m ²)
Tankis (informacinis rodiklis), kg/m ³	80
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. λ_D , W/mK	
	10°C 0.032
	20°C 0.033
	40°C 0.036
	60°C 0.038

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Ortakiai, pagaminti iš CLIMAVER plokščių, skirti oro tiekimui/ištraukimui ir triukšmo slopinimui vėdinimo, vėsinimo ir šildymo oru sistemose.

Ortakiai gali būti naudojami gyvenamuose, visuomeniniuose ir pramonės pastatuose.

Montavimas

Montuojama pagal CLIMAVER ortakijų montavimo instrukciją.

Pakuotė

Pakuojama į plastikinius paketus.

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Storis, mm	Plotis,mm	Ilgis,mm	m ² /pak	m ³ /pak	m ² /pal.
25	1190	3000	21.42		

Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Eksploatacinių savybių deklaracija \(EN\)](#)

Papildoma dokumentacija

[Isover techninė izoliacija. Produktų katalogas](#)

[CLIMAVER ortakiai. Techniniai duomenys. Gamybos ir montavimo pagrindai.](#)

Susiję produktai

[CLIMAVER ortakijų gamybos įrankiai ir priedai](#)