

CLIMCOVER Slab CR V1 (KLS-K)



Mineralinės vatos plokštė su stiklo audinio danga



Produkto aprašymas

Tvirta, standi stiklo vatos plokštė iš vienos pusės padengta stiklo audiniu. Dėka specialios pluošto orientacijos plokštės atsparios gniuždymui, lanksčios išilgine kryptimi. Labai geras matmenų stabilumas. Neorganinis, chemiškai neutralus, neturintis koroziją sukeliančių elementų, atsparus puvimui gaminyje.

Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T3
Degumo klasė	A2-s1,d0
Didžiausia eksploatavimo temperatūra °C	150
Didžiausia temperatūra dangos paviršiuje	80
Akustinės sugerties rodiklis α_w	0.95 (50mm); 1.0 (100mm)
Tankis (informacinis rodiklis) kg/m ³	40
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. λ_D , W/mK	
	10°C 0.036
	50°C 0.043
	100°C 0.054

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

CLIMCOVER Slab CR V1 skirta didelių rezervuarų, plokščių paviršių, didelio skersmens vamzdžių šilumos izoliacijai. Taip pat gali būti naudojama garsą izoliuojančiose konstrukcijose, ortakių, triukšmo slopintuvų šilumos ir garso izoliacijai.

Montavimas

Montavimo būdas parenkamas konkrečiu atveju pagal projektuotojų nurodymus priklausomai nuo izoliuojamo paviršiaus. Dažniausiai, izoliuojant didelio skersmens talpas, plokščius paviršius, plokštės tvirtinamos smeigėmis arba tarp karkaso elementų. Izoliuojant vamzdynus, izoliacija tvirtinama plieninėmis juostomis. Izoliuojant vamzdynus reikia atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas dėl izoliuojamų vamzdynų skersmens ir plokštės storio.

Pakuotė

Pakuojama į plastikinius paketus ir ant palečių.

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Storis, mm	Plotis,mm	Ilgis,mm	m ² /pak	m ³ /pak	m ² /pal.
50	1200	1200	5.76	0.29	57.60
80	1200	1200	4.32	0.35	43.20
100	1200	1200	2.88	0.29	28.80

Susiję dokumentai

Spausdinti produkto aprašymą (PDF)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Papildoma dokumentacija

M-1 klasifikacija

Susiję produktai

ORSTECH 65 (TECH Slab MT 3.1)

ORSTECH 90 (TECH Slab MT 4.1)