

# CLIMLINER Slab CLEANTEC FI



Tvirta, standi mineralinės vatos plokštė, iš vienos pusės padengta juodu stiklo audiniu.



## Produkto aprašymas

CLIMLINER Slab CLEANTEC FI- tvirta, standi mineralinės vatos plokštė, iš vienos pusės padengta juodu stiklo pluošto audiniu. Danga atspari dideliems oro srauto greičiams. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje.

Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

## Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T3	
Degumo klasė	A2-s1,d0	
Didžiausia eksploatavimo temperatūra	150°C	
Tankis (informacinis rodiklis) kg/m <sup>3</sup>	50	
Akustinės sugerties rodiklis $\alpha_w$		
	30mm	0.70
	50mm	1.0
	100mm	1.0
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. $\lambda_D$		
	10°C	0.032
	50°C	0.037
	100°C	0.045

## Produkto paskirtis ir naudojimas

### Paskirtis

Stačiakampių ortakių, triukšmo slopintuvų ir kitos panašios įrangos šilumos ir garso izoliacijai. Gaminio storiai parenkami pagal reikalingą sumažinti triukšmo lygį.

Gaminys neskirtas apdailai, bet gali būti naudojamas patalpų (gamybinių, pagalbinių ir pan.) akustikai gerinti. Dėka gerų šiluminių savybių, gali būti naudojama šilumos izoliacijai.

## Montavimas

Plokštės ortakyje montuojamos juodu, oro srautams atspariu padengimu, viena prieš kitą. Nepadengtos danga plokščių dalys (briaunos) paprastai apsaugomos metaliniais lankstiniais.

## Pakuotė

Pakuojama į plastikinius paketus.

## Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

## Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>3</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pal.
50	1200	1800	8.64	0.43	77.76
100	1200	1800	4.32	0.432	38.88

## Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Ekspluatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)

## Papildoma dokumentacija

[Isover techninė izoliacija. Produktų katalogas](#)

[M-1 klasifikacija \(suomių k.\)](#)

## Susiję produktai

[CLIMLINER Slab V2 \(KVL\)](#)