

# CLIMLINER Slab V2 (KVL)



Tvirta, standi mineralinės vatos plokštė iš vienos pusės padengta juoda stiklo veltinio danga.



## Produkto aprašymas

Tvirta, standi mineralinės vatos plokštė, iš vienos pusės padengta juodu stiklo veltiniu. Paviršiaus danga atspari dideliems oro srauto greičiams. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje.

Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženkle. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

## Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T3
Degumo klasė	A2-s1,d0
Didžiausia eksploatavimo temperatūra	150°C
Tankis (informacinis rodiklis) kg/m <sup>3</sup>	
15mm	80
30-100mm	47
Akustinės sugerties rodiklis $\alpha_w$	
15mm	0.45
30mm	0.70
50mm	1.0
100mm	1.0
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. $\lambda_D$	
10°C	0.032
50°C	0.037
100°C	0.045

## Produkto paskirtis ir naudojimas

### Paskirtis

Stačiakampių ortakių, triukšmo slopintuvų ir kitos panašios įrangos šilumos ir garso izoliacijai. Gaminio storiai parenkami pagal reikalingą sumažinti triukšmo lygį. Gaminys neskirtas apdailai, bet gali būti naudojamas patalpų (gamybinių, pagalbinių ir pan.) akustikai gerinti. Dėka gerų šiluminių savybių gali būti naudojama šilumos izoliacijai.

## Montavimas

Plokštės ortakyje montuojamos juodu, oro srautams atspariu padengimu, viena prieš kitą. Nepadengtos danga plokščių dalys (briaunos) paprastai apsaugomos metaliniais elementais.

## Pakuotė

Pakuojama į plastikinius paketus.

## Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

## Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>3</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pal.
15	1200	1200	14.4	0.216	
30	1200	1200	8.64	0.259	
50	1200	1200	5.76	0.288	
100	1200	1200	2.88	0.288	

## Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Eksploatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)

## Papildoma dokumentacija

[Isover techninė izoliacija. Produktų katalogas](#)

[M-1 klasifikacija](#)

## Susiję produktai

[CLIMLINER Slab CLEANTEC FI](#)