


# ISOVER RIO



ISOVER RIO mineralinės vatos rulonai skirti šilumos ir garso izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: grindyse, stoguose.



## Produkto aprašymas

Nedegus, šilumą ir garsą izoliuojantis mineralinės vatos demblys, suvyniotas į ritinius. Paviršius be padengimo. Lankstus, minkštas, lengvai montuojamas. RIO/Twin yra 100 mm storio gaminy, horizontaliai perpjautas į du demblius 2x50 mm; gaminy pagal poreikį gali būti naudojamas kaip 50 mm arba 100 mm storio izoliacija.

Skirta naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose. Gaminama pagal standartą EN 13162, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitikti patvirtinantys dokumentai: EUCB sertifikatas ir ženklinimas.

## Techniniai parametrai

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Žymėjimo kodas pagal CE             | MW-EN13162-T1-MU1  |
| Šilumos laidumo koeficientas        | 0,042 W/m·K, deklaruojama $\lambda_D$ vertė              |
| Degumo klasė                        | A1 euroklasė   |
| Oro laidumo koeficientas I          | $<220 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{msPa}$ (EN 29053) |
| Vandens garų varžos faktorius $\mu$ | 1  |
| Danga                               | Be dangos  |

## Produkto paskirtis ir naudojimas

### Paskirtis

Pagrindinė naudojimo sritis - stogų, lubų, grindų ir kitų konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija, kur izoliacijai netenka laikyti apkrovų. Naudojama naujai statomuose pastatuose bei renovacijos projektuose.

### Montavimas

ISOVER RIO dembliai dažniausiai montuojami tarp medinio arba metalinio karkaso elementų, nenaudojant jokių specialių tvirtinimų: šlaitiniuose stoguose tarp gegnių, medinėse grindyse tarp gulekšnių, gipskartonio pertvarose tarp metalinių profiliuočių ir pan. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę. Todėl izoliacijos demblių matmenys turi būti šiek tiek didesni už tikslus izoliuojamos ertmės matmenis.

### Pakuotė

Plastikiniai paketai, kuriuose vata suspausta iki penkių-šešių kartų. Ant Multipako padėklo supakuota po 36 paketus (medžiagos kiekis paketuose pateiktas informacijoje apie matmenis).

## Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

## Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

| Produkto Nr. | Storis, mm | Plotis, mm | Ilgis, mm | Padėklas (Multipaketas) |           | Paketas              |           |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|              |            |            |           | m <sup>2</sup> /pad.    | vnt./pad. | m <sup>2</sup> /pak. | vnt./pak. |
| 17473        | 2x50       | 1200       | 2x6150    | 531.36                  | 36        | 14.76                | 2         |

## Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Ekspluatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)

## Papildoma dokumentacija

[Isover statybinė izoliacija. Produktų katalogas](#)

## Susiję produktai

[KT-42](#)

[KT-40](#)