

ULTIMATE Protect ortakių priedai



Protect BSK

Neorganiniai šarminiai silikatiniai priešgaisriniai klijai



Paskirtis, naudojimas ir saugojimas

Paskirtis. Skirta montuojant EI15-EI120 ULTIMATE Protect ugniai atsparius ir dūmų šalinimo kanalus.

Saugojimas, naudojimas. Leidžiama laikyti vėsiai, bet ne šaltyje. Prieš naudojimą pilnai atšaldyti, gerai išmaišyti (15kg kibirą). Tepama dažymo šepetėliu arba glaistykle. Dirbama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C. Apdirbami paviršiai turi būti sausi ir švarūs, neužteršti riebalais, naftos produktais. Vengti kontakto su tekančiu vandeniu. Normaliomis sąlygomis (20°C, RH 50%) kietėja apie 12val.

Dirbant laikytis bendrų saugaus darbo taisyklių, naudoti šarmams atsparias pirštines. Galiojimo terminas nurodytas ant pakuočių.

Pakuotė, kiekiai pakuotėse

Gaminys	Pakuotė	Vnt/pak	Vnt/dėžė
Protect BSK priešgaisriniai klijai	15kg kibiras	1	
Protect BSK priešgaisriniai klijai	310 ml talpa	1	12

Protect BSF

Be tirpklų, pH-neutralūs, vandens pagrindu baltos emulsijos priešgaisriniai dažai. Ugnyje, karštyje sudaro mikro-porėta izoliuojančią dangą.



Paskirtis, naudojimas ir saugojimas

Paskirtis. Skirta montuojant EI15-EI120 ULTIMATE Protect ugniai atsparius ir dūmų šalinimo kanalus.

Saugojimas, naudojimas. Laikyti vėsiai, bet ne šaltyje. Prieš naudojimą pilnai atšaldyti, gerai išmaišyti (15kg kibirą), iki 10% galima skiesti švairiu vandeniu. Tepama dažymo šepetėliu arba glaistykle. Dirbama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C. Apdirbami paviršiai turi būti sausi ir švarūs, neužteršti riebalais, naftos produktais. Džiuvimas: nuo dulkių normaliomis sąlygomis (20°C, RH 50%) apie 4val; pilnai 24-48val., priklausomai nuo aplinkos sąlygų.

Dirbant laikytis bendrų saugaus darbo taisyklių. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuočių.

Pakuotė, kiekiai pakuotėse

Gaminys	Pakuotė	Vnt/pak	Vnt/dėžė
Protect BSF priešgaisriniai dažai	15kg kibiras	1	
Protect BSF priešgaisriniai dažai	310 ml talpa	1	12

Protect Black tape

Juoda lipni (specialūs klijai neorganiniu pagrindu) aliuminio folijos juosta



Paskirtis, naudojimas ir saugojimas

Paskirtis. Skirta montuojant EI15-EI120 ULTIMATE Protect ugniai atsparius ir dūmų šalinimo kanalus.

Saugojimas, naudojimas. Saugojimo temperatūra +15°C...+30°C, sausai. Dirbama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C. Eksploatavimo temperatūra (po sumontavimo) -40°C...+130°C. Klijuojami paviršiai turi būti sausi, neužteršti dulkelėmis, riebalais, naftos produktais. Klijuojant rekomenduojama naudoti plastikinę mentelę.

Pakuotė, kiekiai pakuotėse

Gaminys	Pakuotė	Plotis, mm	Ilgis, m	Vnt/dėžė
Protect Black tape	rulonas	90	100	12

FireProtect Screw

Plieniniai spiraliniai sraigtai



Paskirtis, naudojimas ir saugojimas

Paskirtis. Skirta izoliacinių plokščių U Protect Slab sujungimui įrengiant EI15-EI120 ULTIMATE Protect ugniai atsparius ir dūmų šalinimo kanalus.

Saugojimas, naudojimas. Saugojama sausai, originaliose pakuotėse. Leidžiama neigiamose temperatūrose. Įsukami plokščiu atsuktuvu.

Pakuotė, kiekiai pakuotėse

Gaminys	Pakuotė	Ilgis, mm	Vnt/dėžė
FireProtect Srew, 60mm	kartoninė dėžė	60	1000
FireProtect Srew, 80mm	kartoninė dėžė	80	1000
FireProtect Srew, 100mm	kartoninė dėžė	100	500
FireProtect Srew, 120mm	kartoninė dėžė	120	500
FireProtect Srew, 140mm	kartoninė dėžė	140	500
FireProtect Srew, 160mm	kartoninė dėžė	160	200
FireProtect Srew, 180mm	kartoninė dėžė	180	200
FireProtect Srew, 180mm	kartoninė dėžė	200	200

Susiję dokumentai

Spausdinti produkto aprašymą (PDF)

Papildoma dokumentacija

ULTIMATE Protect ugniai atsparūs ortakiai. Montavimo instrukcija Nr.SGI-UP1/2016.v1

ULTIMATE Protect dūmų šalinimo ortakiai. Montavimo instrukcija Nr.SGI-UPD1/2016

U Protect ortakiai. Klausimai ir atsakymai.