

Plėvelė ISOVER VapoBlock



ISOVER VapoBlock – tai garo izoliacinė polietileno plėvelė. VapoBlock stabdo garų skverbimąsi iš patalpų vidaus į pastato konstrukcijas.



Produkto aprašymas

ISOVER VapoBlock – tai įprastai naudojama garo izoliacinė polietileno plėvelė. VapoBlock stabdo garų skverbimąsi iš patalpų vidaus į pastato konstrukcijas. VapoBlock gaminama iš senėjimui atsparaus PE plastiko (polietileno). VapoBlock plėvelės kokybę patvirtinantys sertifikatai: Švedijos SP ir Norvegijos SINTEF. VapoBlock plėvelė, kaip ir kitos tradiciškai naudojamos garo izoliacinės polietileno plėvelės, yra melsvos spalvos. Paskaičiuotas plėvelės ilgaikiškumas – 50 metų.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	EN 13984, tipas A
Vandens garų laidumas	$> 1,5 \times 10^6$ s/m (> 40 m, s_d vertė)
Vandens nepralaidumas	atitinka reikalavimus
Atsparumas plėšimui vinimi (išilgai / skersai)	≥ 60 N
Didžiausias tempiamasis stipris (išilgai/skersai)	≥ 20 N/ mm ²
Pailgėjimas	500 %
Degumo klasė	F euroklasė
Plėvelės storis	0,20 mm

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Isover VapoBlock plėvelė naudojama apšiltintose medinio, metalinio karkaso konstrukcijose (šlaitiniuose stoguose, išorės sienose, perdangose) garo ir oro izoliacijai. VapoBlock gali būti naudojama naujai statomuose ir renovuojamuose pastatuose.

Montavimas

ISOVER VapoBlock plėvelė montuojama šiltojoje konstrukcijos pusėje. Tvirtinama kabėmis arba dvipusio lipnumo juosta. Siūlės turi būti perdengiamos ne mažiau kaip 150 mm. Siūlės sandarinamos naudojant Vario sistemos komponentus - Vario KB-3 ar Vario MultiTape SL lipnias juosteles, elastinę sandarinimo mastiką VARIO DS. Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių.

Pakuotė

Isover VapoBlock plėvelė pločio kryptimi suvyniota į ritinius ir yra dviejų ilgių:
 3×20 m = 60 m² ir 3×45 m = 135 m².

Ritinio ilgis 1,5 m, skersmuo 18 cm. Ritinių svoris 11,5 kg (60 m²) ir 25 kg (135 m²).

Sandėliavimas ir darbas

Sandėliuoti būtina sausoje, uždaroje patalpoje -15°C - +40°C temperatūroje, laikantis ant pakuotės pateiktų gamintojo instrukcijų.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

3000 mm (plotis)

Produkto Nr.	Plotis, mm	Ilgis, m	Paketas	
			m ² /rul.	rul./pak.
71542	3000	20,0	60,0	1
71546	3000	45,0	135,0	1

Susiję dokumentai

Spausdinti produkto aprašymą (PDF)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Papildoma dokumentacija

Susiję produktai

Isover Vario KM Duplex UV