

ISOVER SK-C



ISOVER SK-C – tai minkšta mineralinės vatos juosta, įvilкта į stiklo audinį, naudojama konstrukcijų sandarinimui.



Produkto aprašymas

Minkšta mineralinės vatos juosta, įvilкта į stiklo audinį, naudojama konstrukcijų sandarinimui. Atspari puvinii ir apdorota silikonu, siekiant apsaugoti nuo vandens poveikio. Supakuota į ritinius. Skirta naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose. Gaminama pagal standartą EN 13162, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCB sertifikatas ir ženklinimas.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN13162-T3-MU1
Šilumos laidumo koeficientas	0,039 W/m·K, deklaruojama λ_D vertė
Degumo klasė	A2-s1,d0 euroklasė
Vandens garų varžos faktorius μ	1
Vandens įmirkis, trumpalaikis	WS (≤ 1 kg/m ²)
Vandens įmirkis, ilgalaikis	WL(P) (≤ 3 kg/m ²)
Danga	Bespalvis stiklo audinys

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Pagrindinė naudojimo sritis - sujungimų sandarinimas sienų, lubų bei grindų konstrukcijose, kaip pavyzdžiui, tarpų aplink langų ir durų rėmus sandarinimas, sandūrų tarp surenkamų daugiasluoksnių betoninių plokščių sandarinimas. Taip pat naudojama rąstų sujungimams sandarinti rąstiniuose namuose. Naudojama naujai statomuose bei renovuojamuose pastatuose.

Montavimas

ISOVER SK-C juostos paprastai montuojamos sujungimuose, nenaudojant jokių specialių tvirtinimo elementų. Į tarpus alink durų ar langų rėmus juostos įspraudžiamos. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę.

Pakuotė

Plastikiniai paketai, kuriuose vata yra suspausta iki 75% jos tūrio (medžiagos kiekis paketuose pateiktas informacijoje apie matmenis).

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

14000 mm (ilgis)

Produkto Nr.	Storis, mm	Plotis, mm	Paketas	
			m/pak.	rul./pak.
18540	20	90	140	10
18542	20	115	140	10
18544	20	140	112	8
18546	20	170	98	7
18541	20	200	70	5
18549	20	225	70	5
18543	20	240	56	4

Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Eksploatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)

Papildoma dokumentacija

[Isover statybinė izoliacija. Produktų katalogas](#)

[Saugaus naudojimo instrukcijos lapas \(SUIS\)](#)

[M-1 klasifikacija ISOVER KH, LHK,SK-C \(anglų k.\)](#)

[LEED ir Isover sprendimai \(anglų k.\)](#)

Susiję produktai

[Isover KH](#)

[Isover TK](#)

[Isover LHK](#)