

ISOVER FacadeTape

ISOVER FacadeTape juosta – tai vienusė lipni pilkos spalvos juosta skirta priešvėjinių ISOVER Facade plokščių siūlių sandarinimui. Lanksti, gerai prilimpanti prie klijuojamo paviršiaus.



Produkto aprašymas

Vienusė lipni juosta skirta priešvėjinių ISOVER Facade plokščių siūlių sandarinimui. Pilkos spalvos ISOVER FacadeTape juosta pritaikyta prie pilkos ISOVER Facade plokščių dangos. Pagaminta iš PE plėvelės, padengta akrilinais klijais, lipnus paviršius padengtas silikonuotu popieriumi. Ypač lipnūs ir vandeniui atsparūs klijai patikimai užsandarina siūles priešvėjinių plokščių sujungimo vietose, taip pat patikimai suklijuoja persidengiančius garo barjero plėvelės sluoksnius.

Techniniai parametrai

| | |
|--|--|
| Paskirtis | ISOVER Facade plokščių ir garo izoliacinių plėvelių sandarinimui |
| Storis | 0.27 ± 0.05 mm (DIN EN 1942) |
| Darbinė temperatūra | -40 - +80 °C |
| Stipris tempiant | > 18 N/cm (DIN EN 14410) |
| Pailgėjimas trūkimo metu | > 150 % (DIN EN 14410) |
| Sukibimas su metalu (atsparumas atsilupimui) | > 15 N/cm (DIN EN 1939) |

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Pagrindinė naudojimo sritis – priešvėjinių ISOVER Facade plokščių siūlių sandarinimas. Ypač lipnūs ir vandeniui atsparūs klijai patikimai užsandarina siūles priešvėjinių plokščių sandūrose. ISOVER FacadeTape juosta taip pat gali būti naudojama VARIO KM Duplex UV plėvelės siūlių sandarinimui. Juosta patikimai suklijuoja persidengiančius garo barjero plėvelės sluoksnius. Juostos klijuojamos ant siūlių tokiu pat būdu, kaip ir kitos įprastinės (polietileninės, popierinės ar aliuminio folija dengtos) lipnios juostelės. Kampinių jungčių sandarinimui turi būti naudojama Vario MultiTape SL juosta, langų angokraščiai turėtų būti sandarinami Vario Bond lipnia juosta.

Montavimas

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Montuojant temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5°C. Šaltuoju metų laiku juostos turi būti laikomos šiltoje vietoje.

Pakuotė

Juostos susuktos į ritinėlius ir supakuotos dėžutėse, 5 vnt/dėž. (60 mm) ir 3 vnt/dėž. (90 mm).

Sandėliavimas ir darbas

Sandėliuoti būtina sausoje uždaroje patalpoje, kurioje santykinė drėgmė neviršija 65%, temperatūra nuo -30°C iki +15°C. Juostos galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje - 2 metai.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

| Produkto Nr. | Paketas | | | |
|--------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | Plotis, mm | Ilgis, mm | m/rul. | rul./pak. |
| 71618 | 60 | 5000 | 50 | 1 |
| 71616 | 90 | 5000 | 50 | 1 |

Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

Papildoma dokumentacija

[Isover statybinė izoliacija. Produktų katalogas](#)

[Isover Vario sistema](#)