

VARIO® BOND lipni juosta

Universali lipni juosta tinkuojamu paviršiumi su kintama garų varža: s_d vertė 0,4 – 20m. Skirta garo izoliacinės plėvelės, langų, durų, medinių murlotų bei betoninių grindų jungtims su mūro blokeliais sandarinti.



Produkto aprašymas

VARIO® BOND - tai universali lipni juosta su kintama garų varža: s_d vertė 0,4 – 20m. Juosta tinkuojamu paviršiumi skirta garo izoliacinės plėvelės, langų, durų, medinių murlotų bei betoninių grindų jungtims su mūro blokeliais sandarinti. Padeda užtikrinti pastato sandarumą, apsaugo nuo drėgmės skverbimosi į konstruktyvą. Tinkama naudoti pastatų išorėje ir viduje. Galimi du pločiai 100mm ir 150mm. Juostos išilgas dviejų (trijų - 150mm) zonų padalinimas leidžia patogiai šią juostą klijuoti vidiniuose ar išoriniuose kampuose, sunkiai prieinamose vietose.

Techniniai parametrai

Darbinė temperatūra	+5 °C iki +40°C
Ribinės temperatūros	-40°C iki +80°C
Maksimali tempimo jėga (išilgai/skersai)	200/140 N/50mm
Vandens garų difuzijai lygiavertis oro sluoksnio storis s_d , m	$0.4 \leq s_d \leq 20$
Oro sandarumas	$a_n \leq 0.1$
Atsparumas lietai, Pa	>1050
Atsparumas vandeniui	B tipas
Atsparumas vandens skverbimuisi	W1
UV stabilumas	3 mėn.

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Pagrindinė naudojimo sritis – sandarinti jungtis tarp langų, durų, medinių murlotų, garo izoliacijos bei betoninių grindų su mūro blokeliais. Juostos paviršius gali būti tinkuojamas. VARIO BOND juosta išilgai padalinta į kelias lipnias zonas, zonų padalinimas leidžia patogiai šią juostą klijuoti vidiniuose ar išoriniuose kampuose, sunkiai prieinamose vietose. Ypatingai stiprūs klijai, puikiai limpa prie įvairių pavišių - PE, metalas, PVC, medis, betonas, keramika, aktytas betonas.

Montavimas

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Montuojant temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Pakuotė

Juostos suskotos į ritinėlius po 25 metrus ir supakuotos dėžutėse,
100mm pločio 6 vnt/dėž.
150mm pločio 5 vnt/dėž.

Sandėliavimas

Sandėliuoti būtina sausoje vietoje, ≤30°C uždaroje patalpoje

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Gaminio Nr.	Gaminys	Plotis, mm	Ilgis, m	vnt/pak	m/pak
71611	VARIO® Bond, 100mm	100	25	6	150
71613	VARIO® Bond, 150mm	150	25	5	125

Susiję dokumentai

Spausdinti produkto aprašymą (PDF)
Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)
VARIO sistemos montavimo brošiūra (PDF)

Papildoma dokumentacija

Isover statybinė izoliacija. Isover produktų katalogas. VARIO sistemos montavimo brošiūra.

Susiję produktai

VARIO® KM Duplex UV
VARIO® KB3
VARIO® Multitape SL
VARIO® DoubleFit